



**PRIMA
@
SCROLL™**



Indedel CS-PRIMASCROLL 9
 ■ HØJDE (mm) 290 ■ BREDE 870 ■ DYBDE 204 ■ VÆGT 9 KG

Udedel CU-PRIMASCROLL 9
 ■ HØJDE (mm) 540 ■ BREDE 780 ■ DYBDE 289 ■ VÆGT 35 KG

EGENSKABER

- Bygget og kvalitetssikret til det nordiske klima.
- Scrollkompressor, inverter
- COP 4,4/Energiklasse A
- Installeres altid i overensstemmelse med danske miljøregler
- E-ION Patrol Filter
- Keramiske lejer for længere levetid
- Grundvarme med 8/10 grader



Testet af Sveriges Prøvningsinstitut

Godkendt af
**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

TEKNISKE DATA

Modelbetegnelse indedel	CS-Primascroll 9	COP (energieffektivitet i varme)	4,4
Modelbetegnelse udedel	CS-Primascroll 9	Optagen effekt varme [kW]	0,825
Relativ energiforbrug køl (ad 1)	A	Spænding [V]	230
Energiforbrug pr/år [kWh] (ad 2)	293	Sikring [A]	10
Køleeffekt max. [kW]	3,0	Lydniveau indedel [dB(A)]	24
Klimaanlæggets EER	4,44	Lydniveau udedel [dB(A)]	47
Anlægstype	Køl/varme	Kølemiddel	R410A
Kølemetode	Luftkøling		
Opvarmingskapacitet max. [kW]	5,4		
Relativ energiforbrug til opvarmning (ad 1)	A		

Ad1: På en skala fra A til G hvor A er lavt forbrug og G er højt forbrug)

Ad2: Forbrug pr. år i køl ved 500 timers drift

Ad3: EER er klimaanlæggets energieffektivitetskvotient ved max køling

09.09 Ret til ændringer forbeholdes



Generalagent for:
Panasonic
Varmepumper & Aircondition
VENETO
Luft/vand varmepumper,
Fan Coils & Væskekøleaggregater

www.danmarkspumpen.dk

AUTORISERET FORHANDLER

ROBERTS



**Smedevænget 34, Guderup
6430 Nordborg
TLF: 74 45 94 28**

www.robertsklima.dk